



匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	750W (Ø19-35/Ø70-3 4-Ø5.5-Ø90)	
承载轴承类型 MIT Art	交叉滚子轴承	
最大倾覆力矩 Maximale kippmoment	2500.0Nm	
最大径向力 Max Die Kraft	12500 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft 12500 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	90.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment 180.0Nm
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte 3000RPM
回转精度 Umdrehen	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben 20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz IP50
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	<input type="checkbox"/> 0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf <input type="checkbox"/> 0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Lange wirkung	使用温度 Mit der temperatur -25°~+90°
安装方式 Montage - modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design - tragenden 150Kg

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化					
审核								
工艺			批准					
						数量	重量	比例
								1:1